



COMMENT FAIRE LES CONNEXIONS SERTIES

Cet outil de sertissage peut être utilisé facilement dans des endroits restreints qui ne permettent pas de gros outils. En faisant correspondre les croissants au centre de l'outil, deux différentes tailles de bagues peuvent être serties: 1/2" et 3/4".

Cet outil crée des connexions lisses grâce à un sertissage sur la circonférence complète, et tout en respectant les normes pertinentes.

FAIRE UN SERTISSAGE

1. Glissez la bague en cuivre sur le tube.
2. Insérez le raccord dans le tube.
3. Positionnez la bague sur le raccord inséré.
4. Centrez l'outil sur la bague.
5. En utilisant une douille de 1/2" ou une clé polygonale, serrez en tournant les boulons d'un côté puis de l'autre.
6. Serrez jusqu'à ce les deux surfaces de l'outil se touchent: *Sans contact, le sertissage n'est pas complet!*
7. Utilisez le gabarit de vérification 'GO/NO' 'GO' pour vous assurer d'une bonne connexion.

- Faites les étapes en sens inverse et retirez l'outil.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'outil devrait être réassemblé afin d'éviter de perdre ses pièces et endommager le filetage des boulons.

Cet outil est garanti contre des défauts de matériaux ou de la qualité du produit pour une période de 90 jours de la date d'achat. La garantie est nulle si l'outil a été utilisé de façon abusive ou à des fins non-prévues.

